



PAINELÄHETIN LYTH DMU 01

Lyth DMU 01 yksialue lähetin on tarkoitettu teollisuuteen, hydraulikkaan, pneumatiikkaan, talotekniikkaan jne. missä tarvitaan tarkkaa ja luotettavaa paineenmittausta edullisesti.



Tarkkuus: IEC 60770 < +/- 0.5 % FSO
mittausalueet -1/0 bar < +/- 1,0 % FSO

Yliapainen kesto : ≤ 250 bar min 2xalue
> 250 bar min 1,5x alue
(räjähdyspaine min 3x alue)

Käyttölämpötila: Prosessi -25 C / + 125 C
Ympäristö -25 C / + 85 C
Varastointi -40 C / + 85 C

Lämpötilan vaikutus : -25 C / +85 C ≤ +/- 0.3 % FSO/10 K

Prosessiliitännät : G1/2 B EN 837-1/7.3
Muut liitännät vaihtoehdot kysyttäessä tehtaalta

Materiaalit: Runko 1.4301
Prosessiliitännät 1.4571
Mittauskalvo keraaminen
Tiiviste Viton

Lähtösignaali :
2-johdin 4-20 mA DC 8-36 V

Sähköliitännät: Din 43650-A (IP 65)

CE: EMC 2004/108/EG

Mittausalueet DMU 01:

Koodi	Mittaus alue bar
31114	-1-0
31115	0-1
31117	0-2,5
31118	0-4
31119	0-6
31120	0-10
31121	0-16
31122	0-25
31126	0-160
31127	0-250
31128	0-400



DMU 01 + DA-06 paikallisnäyttö